



SMB'ler için Optimize UC Özellikleri

UCM6200 serisi

İşletmelerin iletişim ihtiyaçlarına yönelik merkezi bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmış olan UCM6200 serisi IP PBX cihazı, kurumsal düzeyde ses, video, veri ve mobilite özelliklerini yönetimi kolay bir çözümde birleştirir. Bu IP PBX serisi, işletmelerin sesli ve görüntülü arama, video konferans, video takip, veri araçları, mobilite seçenekleri ve tesis erişim yönetimi gibi birçok iletişim teknolojisini uzaktan yönetilebilen ve/veya erişilebilen tek bir ortak ağ üzerinde birleştirmesini sağlar. Güvenli ve güvenilir UCM6200 serisi, herhangi bir lisans ücreti, özellik başına ücret veya yinelenen ücretler olmaksızın kurumsal düzeyde özellikler sunar.



800 users
800 adede kadar kullanıcı, 50 adede kadar SIP santrali hesabı ve 100 adede kasar eş zamanlı arama destekler



zero CONFIG
Grandstream SIP bitiş noktalarının sıfır yapılandırılmalı provizyonu



SRTP, TLS ve HTTPS şifreleme kullanan mümkün olan en güçlü güvenlik koruması



Gigabit
Entegre PoE+ özellikli çift Gigabit ağ portu



5 seviyeye kadar IVR (Etkileşimli Sesli Yanıt) destekler



Gömülü arama kayıt sunucusu; kayıtlara web kullanıcı arayüzü üzerinden erişilebilir



Verimli arama ses düzeyi yönetimi için arama kuyruğunu destekler



Telefon kullanımını hat, tarih vb. unsurlara göre takip etmek için gömülü Arama Ayrıntı Kayıtları (CDR).



Gelen çağrılar verimli bir şekilde yönetmek için çok dilli otomatik görevli



Entegre LDAP ve XML telefon rehberleri, esnek arama planı



H.264, H.263 ve H.263+ kodeklerini kullanan her türlü SIP video bitiş noktasını destekler



E-postaya sesli mesaj ve faks yönlendirmeyi destekler

Analog Telefon FXS Portları	2 port (her ikisinde de elektrik kesintisine karşı durdurma özelliği vardır)
PSTN Line FXO Portları	2 port (UCM6202); 4 port (UCM6204); 8 port (UCM6208)
Ağ Arayüzleri	Entegre PoE Plus özellikli Çift Gigabit RJ45 port (IEEE 802.3at-2009)
NAT Yönlendirici	Evet (yönlendirici modunu ve anahtar modunu destekler)
Çevre Portlar	USB, SD
LED Göstergeleri	Güç/Hazır, Ağ, PSTN Hattı, USB, SD
LCD Ekran	DOWN ve OK düğmeli 128x32 grafik LCD
Sıfırlama Anahtarı	Evet
Sesli Paket Özellikleri	NLP Paketlenmiş Ses Protokolü Üniteli LEC, 128ms kuyruk uzunluğu taşıyıcı sınıfı Hat Yankı Giderme, Dinamik Gecikme Ara Belleği, Modem algılama ve G.711'e otomatik geçiş
Ses ve Faks Kodekleri	G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38
Video Kodekleri	H.264, H.263, H263+
QoS	Katman 3 QoS, Katman 2 QoS
DTMF Yöntemleri	Ses içi, RFC2833 ve SIP INFO
Yapılandırma Protokolü ve Tak Çalıştır	TFTP/HTTP/HTTPS, ZeroConfig (DHCP Seçenek 66 çoklu yayın SIP SUBSCRIBE mDNS) aracılığıyla Grandstream IP bitiş noktalarının otomatik keşfi ve otomatik yapılandırması, yerel ve uzak santral arasında olay günlüğü
Ağ Protokolleri	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LDAP
Bağlantı Kesme Yöntemleri	Arama Durumu Tonu, Kutup Tersinmesi, Cihaz Flaş Süresi, Döngü Akımı Bağlantı Kesintisi, Meşgul Tonu
Medya Şifreleme	SRTP, TLS, HTTPS, SSH
Evrensel Güç Kaynağı	Çıkış: 12VDC, 1.5A; Giriş: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
Boyutlar	UCM6202/6204: 226mm U x 155mm G x 34.5mm Y UCM6208: 440mm U x 185mm G x 44mm Y
Ağırlık	UCM6202/6204: Ünite ağırlığı: 0,51kg; Paket ağırlığı: 0,94kg UCM6208: Ünite ağırlığı: 2,23kg; Paket ağırlığı: 3,09kg
Çevre	Çalıştırma: 32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C, %10 ~ %90 (yoğuşmasız); Saklama: 14 ~ 140°F / -10 ~ 60°C
Montaj	Duvara monte ve Masaüstü (UCM6202/6204); Raf monteli ve Masaüstü (UCM6208)
Çoklu Dil Desteği	Web UI için İngilizce/Basitleştirilmiş Çince/Geleneksel Çince/İspanyolca/Fransızca/Portekizce/Almanca/Rusça/İtalyanca/Lehçe/Çekçe; İngilizce, Çince, İngiliz İngilizcesi, Almanca, İspanyolca, Yunanca, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Türkçe, İbranice, Arapça için özelleştirilebilir IVR/sesli uyarılar; Diğer dilleri desteklemek için özelleştirilebilir dil paketi
Arayan Kimliği	Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 - BT
Kutup Tersinmesi/Wink	Evet, arama oluşturma ve sonlandırma üzerine etkinleştirme/devre dışı bırakma seçeneği ile
Çağrı Merkezi	Birden fazla yapılandırılabilir arama kuyruğu, temsilcinin becerilerine/uygunluğuna/meşguliyet seviyesine göre otomatik arama dağıtımı (ACD), kuyruқта anons
Özelleştirilebilir Otomatik Görevli	En fazla 5 katman IVR (İnteraktif Sesli Yanıt)
Maksimum Arama Kapasitesi	-Kayıtlı SIP cihazları: 800 adede kadar kayıtlı SIP cihazını/kullanıcısını (UCM6208 için) ve 500 adede kadar kayıtlı SIP cihazını/kullanıcısını (UCM6202 / 6204 için) destekler -Eş zamanlı SIP aramaları: Aramalar SRTP şifreli ise en fazla 50 (UCM6202), 75 (UCM6204) veya 100 (UCM6208) ya da %66 performans
Konferans Köprüleri	25 adede (UCM6202/6204) veya 32 adede (UCM6208) kadar eş zamanlı PSTN veya IP katılımına izin veren 3 adede (UCM6202/6204) veya 6 adede (UCM6208) kadar şifre korumalı konferans köprüsü
Arama Özellikleri	Arama bekleme, arama yönlendirme, arama aktarma, DND, arama/av grubu, çağrı/dahili telefon vs.
Uyum	FCC: Kısım 15 (CFR 47) Sınıf B, Kısım 68 CE: EN55022 Sınıf B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21, RoHS A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Sınıf B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002 ITU-T K.21 (Temel Seviye); UL 60950 (güç adaptörü)